
BV 75 BELVIA

Dr. Neuner-Weg

Jenbach

BAU – UND AUSSTATTUNGS-
BESCHREIBUNG

ROHBAU

Fundamente	Nach statischen Erfordernissen als Platten-, Streifen- oder Einzelfundamente in Stahlbeton lt. Angaben des Statikers ausgeführt.
Allgemein	Nach statischen Erfordernissen Außenwände in Stahlbeton bzw. Stahlbetonfertigteilen in Elementbauweise, nichttragende Innenwände in Betonhochlochziegel bzw. Stahlbeton oder Trockenbau.
Außenwände Wohnen	Außenmauerwerk in Stahlbeton bzw. in gebrannten Hochlochziegelmauerwerk entsprechend den Angaben des Statikers. Wärmedämmung gemäß Energieausweis.
Wohnungstrennwände	Stahlbetonwände mit einseitiger doppelt beplankter Vorsatzschale in Trockenbau
Innenwände	Nichttragende Zwischenwände innerhalb der Wohneinheiten als Trockenbau, Ständerwände beidseitig doppelt beplankt. Sonstige Zwischenwände im Allgemeinbereich in Gipskarton bzw. aus Betonhochlochziegel, je nach Erfordernis.
Geschossdecken	Massivdecken in Stahlbeton gemäß statischen Erfordernissen.
Dachkonstruktion	Massivdecke in Stahlbeton, Wärmedämmung gemäß Energieausweis.
Treppen	Herstellung aus Stahlbeton bzw. Fertigteilelementen oder Holz bzw. Stahlkonstruktion gemäß Vorgabe Architektur und lt. Angaben des Statikers.
Balkone	Ausragende Stahlbetonplatten in Ortbeton oder Betonfertigteilen. Wärmedämmung gemäß Energieausweis.
Sonstige Bauteile	Sonstige konstruktive bzw. tragende Bauteile in Stahlbeton bzw. lt. Angaben des Statikers, wie z.B. Säulen, Träger, Unterzüge, etc. Stahlsäulen werden mit Trockenbau verkleidet. (Brandschutz)

AUSBAU

Fassade	Vollwärmeschutzfassade, Fassadendämmplatten lt. Energieausweis, mit Edel-Dünnputz auf Mineral- bzw. Kunststoffbasis. Farbe und Struktur nach Wahl des Architekten. Etwaige mögliche Holzverkleidungen an Fassade gemäß Vorgabe Architektur.
Balkongeländer/Brüstungen	Flach- oder Rundstahl- bzw. Lochblech- oder Streckmetallgeländer in verzinktem, lackierten oder pulverbeschichtetem Stahl lt. Wahl des Architekten
Vordächer (DH)	Beton, Holz bzw. Glas-Metall oder Metall-Konstruktion gemäß Vorgabe Architekt
Pergolen (RH)	Beton, Holz bzw. Glas-Metall oder Metall-Konstruktion gemäß Vorgabe Architekt
Wand- und Deckenverkleidungen	Betondeckenuntersichten und Betonwände in Nebengebäuden bzw. Allgemeinflächen bleiben schalrein; Wohnungsinnenwände mit Putz geglättet auf Kalk-Gips- bzw. Kalk-Zement-Basis bzw. gespachtelt, in Teilbereichen Gipskartonverkleidungen bzw. Vorsatzschalen glatt gespachtelt. Deckenuntersichten in den Wohnungen in Beton gespachtelt oder verputzt. In den Bädern, WC, Vorraum und/oder Abstellräumen können leitungsbedingt abgehängte Decken erforderlich sein.
Balkonuntersicht	schalrein bzw. gespachtelt und gemalt nach Wahl Architekt
Fußböden	Fahrgassen zu den Parkplätzen in Asphalt; der Belag bei den Stellplätzen aus Asphalt bzw. Pflaster- oder Rasengittersteine nach Wahl Architekt Fußböden in den allgemeinen Räumen der Liegenschaft (Lager und Kellerabteile, Garage Carports, ELO und Technik, Müllraum) versiegelte Beton- bzw. Estrichoberflächen oder Asphalt nach Wahl des Architekten. Fußbodenaufbauten in den Wohnungen aus schwimmendem Heizestrich mit entsprechenden Trittschalldämm- und Wärmedämmschichten.
Dacheindeckung	RH: Flachdachkonstruktion mit extensiver Begrünung und Kiesrandstreifen im Attikabereich. Umkehrdach (im Terrassenbereich Warmdach), Wärmedämmung gemäß Energieausweis. Seilsicherungen gemäß behördlichen und gesetzlichen Vorgaben. Vordach Carports mit Kieseindeckung. DH: RH: Flachdachkonstruktion mit Kieseindeckung. Umkehrdach (im Terrassenbereich Warmdach), Wärmedämmung gemäß Energieausweis. Seilsicherungen gemäß behördlichen und gesetzlichen Vorgaben. Attika Verblechung in Color-Blech nach Wahl Architekt

Dachentwässerung	Entwässerung entweder mit innenliegenden Regenentwässerungssystemen oder mittels außenliegende Regenrinnen.
Brandschutz	Gemäß Vorgabe Architekt, Baubescheid und technischen Richtlinien.
Garagentore DH	Jedes DH erhält ein elektrisches Garagentor mit zwei Garagentoröffnern. (Fernbedienungen)

GEBÄUDETECHNIK

Sanitäre	Die Wasserzuleitungen werden in gepressten Edelstahl- bzw. in geprüften Kunststoffverbundrohren ausgeführt; Abflussleitungen werden als schallgedämmte Kunststoffrohre ausgeführt.
Heizung	Die Beheizung der einzelnen Wohneinheiten erfolgt mittels einer Luftwärmepumpe wobei die 4 Reihenhäuser über eine gemeinsame LWP versorgt werden und jede der beiden Einheiten des Doppelhauses jeweils über eine eigene LWP. Die Beheizung der einzelnen Räume erfolgt mittels Fußbodenheizung und kann mit den Stellrädern im Heizungsunterverteiler je Raum bzw. <u>der Wohn/Essbereich</u> mittels Raumthermostat (1 Stück) geregelt werden. Die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung wird mittels eines Temperaturfühlers an der Außenfassade geregelt.
Warmwasserversorgung	Die Warmwasseraufbereitung erfolgt hygienisch mit dezentralen Warmwasserboilern. Jede Wohneinheit erhält einen eigenen Boiler.
Lüftung	Für die Küchenabluft sind Umlufthauben mit Aktivkohlefilter einzubauen. Innenliegende Bäder und Abstellräume in denen sich die Waschmaschine befindet, werden über Dach entlüftet. Installationen in allgemeinen Nebenanlagen erfolgen Aufputz). Je Wohneinheit werden zwei Nachstromöffnungen in der Fassade oder Fensterfalzlüfter nach Wahl Architekt vorgesehen.
Zählgeräte	Die Kaltwasser- und Warmwasserzähler sowie der Wärmemengenzähler befinden sich im Bad bzw. im Fußbodenheizungsverteiler in der Wohnung.
Elektro	Jede Einheit wird mit einem Passivbezugsrecht von maximal 6 KW versorgt. Sämtliche Wohnungen erhalten innerhalb der Wohnung einen Unterverteiler mit den Sicherungen sowie dem vorgesehenen FI-Schutzschalter. Entgegen der Ö-Norm E8015-2 gilt für die Ausstattung in den einzelnen Wohnungen diese Bau- und Ausstattungsbeschreibung. Für die 4 Reihenhäuser befinden sich die Zähler und Hauptsicherungen im Hauptverteiler im gemeinsamen Technikraum im Untergeschoss. Die DH Zähler und Sicherungen befinden sich im Technikraum im Erdgeschoss der jeweiligen Wohneinheit.
Aufzugsanlage	keine vorgesehen
Photovoltaikanlage	Auf den Dächern der Reihenhäuser befinden sich eine allgemeine Photovoltaikanlage, welche die Allgemeinbereiche (z.B. Beleuchtung Technikraum, Aussenbeleuchtung) sowie die allgemeinen Technikanlagen wie Wärmepumpe (für die 4 Reihenhäuser) mitversorgt. Die Einheiten im Doppelhaus haben jeweils eine eigene PV Anlage welche die jeweilige exklusiv versorgt.
Erdung/Blitzschutz	Ausführung gemäß ÖNORM EN 62305 bzw. technischen Bauvorschriften
Vorrichtung E-Mobilität	Auf Sonderwunsch möglich.

AUSSTATTUNG

Wohnungseingangstüren	Laubengangtüren; Vollbautürblätter mit Pfostenstock, doppelt gefalzt, umlaufende Gummidichtung, Schall- und Brandschutz gemäß aktueller Bestimmungen und einschlägiger Normen; Farbe nach Wahl des Architekten, Sicherheitsbeschlag in Edelstahl außenseitig mit Knauf; Weitwinkelspion, Namensschild, einbruchhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung. Die Wohnungseingangstüren bei DH erhalten seitlich ein Fixglas-Element.
Innentüren	Streiftüren, stumpf einschlagend in der Farbe Weiß; die Zargen werden aus Stahl-Umfassungszargen beschichtet und weiß lackiert hergestellt; Beschläge in Edelstahl, Buntbartschlüssel bei den Zimmertüren, WC-Beschlag bei den WC- und Bad-Türen.
Fenster und Außentüren	Fenster und Fenstertüren in Kunststoff mit 3-Scheiben Isolierverglasung; teils Fixverglasungen (siehe Verkaufsplan), Farbe innen und außen nach Wahl des Architekten, Beschläge in Edelstahl.

Wohnungsfenster und Balkon- bzw. Terrassentüren werden für einen außenliegenden funkbetriebenen Sonnenschutz vorbereitet. (Stockaufdopplung, Elektroanschluss)

Wand- und Bodenbeläge

Landhausdiele Eiche natur geölt, Oberfläche matt versiegelt.
Referenzprodukt: Bauwerk Villapark Farina, Mandorla, Eiche Standard oder glw.

Sanitärräume und Vorraum:

Boden Feinsteinzeug im Format 60 x 60 cm, mind. drei Farben zur Wahl

Wände weiß verflieset oder drei Farben zur Wahl, Format 60 x 60 cm;

Verfliesungshöhe: Einzel- WCs: Wand bei Spülkasten 1,2m.

Bad: im Bereich von Duschen und /oder Badewannen raumhoch, bei Waschbecken 1,2m.

Balkone und Terrassen - Feinsteinzeugplatten im Kiesbett, oder auf Stelzlager gemäß Wahl Architekt

Die Wandoberflächen (Gipskarton, Beton) werden gespachtelt (Stufe 2 (Q2) lt. NORM B3415) oder verputzt ausgeführt. (Maß- Toleranzen gemäß ÖN-DIN 18202) nach Wahl Architekt

Sonderwunschausführungen von empfindlichen Oberflächen wie z.B. Geölten Holzböden werden nur bei Beauftragung einer kostenpflichtigen Schutzabdeckung freigegeben.

Deckenuntersichten

Die Betondecken werden glatt gespachtelt (Maß – Toleranzen gemäß ÖN-DIN 18202)

Malerarbeiten

Alle Wände und Decken in den Wohnräumen werden mit lösemittelfreier Dispersionsfarbe weiß deckend gestrichen.

Allgemein

Unebenheitstoleranzen gemäß Ö-Norm!

Elektroinstallation

Abweichend zur ÖNORM E 8015 wird folgende Ausstattung vereinbart:

Vorraum:

- 1 Deckenlichtauslass
- 2 Schalter
- 1 Steckdose
- 1 Anschluss für Gegensprechanlage und Türöffner
- 1 Unterverteiler für Sicherungen
- 1 Medienverteiler

Wohnen Essen Kochen:

- 3 Deckenlichtauslässe
- 3 Schalter für Deckenbeleuchtung
- 1 Herdanschluss
- 1 Kühlschrankanschluss
- 1 Geschirrspülanschluss
- 1 Anschluss für Umlufthaube
- 3 Steckdosen für Küche
- 4 Steckdosen Wohnzimmer
- 1 Antennenanschluss

Schlafzimmer:

- 1 Deckenlichtauslass
- 2 Schalter
- 3 Steckdosen
- 1 Antennenanschluss (1 Schlafzimmer wird mit einem Antennenanschluss ausgestattet. In den restlichen Zimmern wird mittels Leerverrohrung und Blinddeckel der Anschluss vorgesehen)

Bad:

- 1 Deckenlichtauslass
- 1 Wandlichtauslass
- 1 Schalter
- 2 Steckdosen
- 2 Steckdose (Waschmaschine und Trockner)
- 1 Abluftventilator (bei innen liegenden Bädern)

WC:

- 1 Deckenlichtauslass
- 1 Schalter
- 1 Ablufventilator (bei innen liegenden WCs)

Abstellraum:

- 1 Deckenlichtauslass

	1 Schalter 1 Steckdose 1 Ablufventilator (bei innen liegenden Abstellräumen wenn Waschmaschine lt. Verkaufsplan dort situiert ist)
Terrasse/Balkon:	RH: 1 Wandleuchten je Wohneinheit DH: 1 Wandleuchte (1.OG) und 2 Deckenspots (2.OG) Auswahl der Lampen und Beleuchtungsart gemäß Vorgabe Architekt! RH: 1 Schalter (innenliegend) + 1 Feuchtraum UP Steckdose DH: 3 Schalter (innenliegend) + 3 Feuchtraum UP Steckdose
Sonnenschutz:	Der elektrische Anschluss für einen funkgesteuerten Sonnenschutz wird vorgesehen. Der Sonnenschutz selbst ist Sonderwunsch. Die Farbe und Art des Raffstore oder textilen Sonnenschutz erfolgt nach Wahl bzw. Vorgabe des Architekten.
Carport + Garage:	LED-Feuchtraumleisten gesteuert über Schalter oder Bewegungsmelder, Anzahl nach Erfordernis, Rettungszeichenleuchten lt. behördlicher Vorschrift
Rauchwarnmelder:	in den Einheiten gemäß aktuellen Vorschriften, (die Batterien müssen bei Bedarf durch den Wohnungseigentümer selbst gewechselt werden)
Telekommunikation:	Das Gebäude wird mit Anschlussmöglichkeiten an digitales Satellitenfernsehen ausgestattet. Die für den Empfang notwendigen Receiver sind durch den Käufer direkt anzuschaffen. Weitere Anbieter erhalten die Möglichkeit das Haus einzubinden. Anschlussverträge sind durch die Wohnungseigentümer bei den jeweiligen Anbietern selbst zu veranlassen.
Sanitäreinrichtung	
Bad/WC	Duschtasse bodengleich* (Abmessungen lt. Verkaufsplan 90x90 oder 120x90) aus emailliertem Stahlblech weiß (siehe Ausstattung lt. Verkaufsplan), Wannenfüll bzw. Handbrausebatterie und Einhebelmischbatterie in Unterputzausführung *bodengleich im Sinne der Barrierefreiheit: Ein Überstand bis 2,5 cm ist zulässig. Die Duschtrennwand ist nicht Bestandteil dieser BAB. Die Duschtrennwand kann durch den Käufer selbst oder über Sonderwunsch beim Bauträger erworben werden. Waschtischanlage Porzellan weiß mit Einhandhebelmischer (aus optischen Gründen erfolgt keine Silikonisierung zwischen Sanitärgegenstand und Wandoberfläche) WC-Hängeklosettanlage mit eingebautem Spülkasten und Wasserspartaste (aus optischen Gründen erfolgt keine Silikonisierung zwischen Sanitärgegenstand und Wandoberfläche) In jeder Wohnung (meist im Bad) ist die Anschlussmöglichkeit für eine Waschmaschine vorgesehen. (Position Waschmaschine siehe Verkaufsplan – Badezimmer oder Abstellraum)
Küche	Anschlüsse für Wasser Zu- und Abfluss wandbündig verpropft für Küchenspülbecken; Anschluss für Geschirrspüler vorbereitet.
Wasseranschlüsse	Alle Wohneinheiten erhalten einen frostsicheren Gartenwasseranschluss. Die Einheiten im DH erhalten jeweils in der Garage einen weiteren Gartenwasseranschluss.

GEMEINSCHAFTSANLAGE

Allgemeine Einrichtungen des Wohnhauses sind: Hauszugang, Kinderspielplatz, Stiegenhaus und Laubengänge, Aufzug, Kellergänge, Technikräume, Allgemeine Fahrradabstellraum sowie der Müllraum.

Müllraum	Der Müllraum befindet sich im Untergeschoss neben der Zufahrt. Die Müllgefäße werden durch die Gemeinde bereitgestellt. 1 versperrbare Allgemeinsteckdose sowie ein Allgemein-Wasseranschluss und Gully wird für Reinigungs- und Wartungsarbeiten im Allgemeinen Technikraum vorgesehen.
Briefkastenanlage	für jede Einheit ist ein Briefkasten vorgesehen

Schließanlage

Codierte Sicherheits-Schließanlage mit Profilzylinder; Sperrung für Wohnungseingangstüre, Kellerabteil, Briefkasten sowie für Gemeinschaftsräume. Die DH erhalten keinen Zutritt zu den Allgemeinräumen im UG.

Außenanlagen

Private Gärten werden mit Rasen begrünt und mit Heckpflanzen zwischen den Wohneinheiten und tlw. Grundgrenzen abgegrenzt. Eine erforderliche Nachsaat und Pflege hat durch die Eigentümer selbst zu erfolgen. Zur allg. Flächen bzw. Grundgrenze wird der Privatgarten mit einer Abzäunung (Holzzaun, Maschendrahtzaun oder Bepflanzungen nach Wahl des Architekten) abgegrenzt.

Die allgemeinen Grünbereiche der Wohnanlage werden gärtnerisch gestaltet.

Sämtliche Wege und Zugänge werden befestigt.

Die Anwuchspflege und fortdauernde Pflege der privaten und allgemeinen Gartenflächen (Mähen, Düngen, Mulchen und Bewässerung) ist von den jeweiligen Eigentümern bzw. der Hausgemeinschaft selbst durchzuführen.

Wo notwendig (als Absturzsicherung), wird das Grundstück eingezäunt

SONDERWÜNSCHE

Unsere Gesellschaft ermöglicht jedem Interessenten individuelle Änderungswünsche im Rahmen der technischen Bauvorschrift durchzuführen. Solche können nur nach vorheriger Abstimmung mit der Firma Vision Estate durchgeführt werden. Mit der Durchführung allfälliger Sonderwünsche können ausschließlich jene Firmen betraut werden, die am Bau beschäftigt sind. Insbesondere ist bei geänderter Ausführung auf Schall- und Wärmedämmung zu achten. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist die Durchführung solcher Wünsche nur über die Firma Vision Estate bei schriftlicher und gegengezeichneter Vereinbarung möglich. Sollte durch Sonderwünsche bzw. Eigenleistungen eine fristgerechte Fertigstellung des Kaufgegenstandes nicht möglich sein, ist der Käufer trotzdem verpflichtet den Kaufgegenstand zum vereinbarten Übergabetermin zu übernehmen.

Sonderwünsche werden nur genehmigt, sofern der entsprechende Bauträgervertrag unterfertigt und die vereinbarten Kaufpreisteilzahlungen gemäß Ratenplan nach erster Vorschreibung durch den Treuhänder auf dessen Treuhandkonto überwiesen wurden.

Die Ausführung von Sonderwünschen erfolgt nur nach Vorliegen des kundenseitig unterzeichneten Angebots der ausführenden Firma. Wird das Angebot nicht innerhalb von 1 Woche schriftlich bestätigt, erfolgt die Ausführung lt. der in der Bau- und Ausstattungsbeschreibung vorgesehenen Materialien und der im Rahmen der Unterzeichnung des Bauträgervertrages beiliegenden Pläne.

Innenausbauarbeiten in Eigenregie können ausschließlich nach erfolgter Wohnungsübergabe durch die Firma Vision Estate erfolgen, ein frühzeitiger Beginn dieser Arbeiten, bereits während der Bauphase des Projektes, ist nicht möglich.

Für in Eigenregie ausgeführte Arbeiten können keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden bzw. infolge auftretender Schäden, welche durch Arbeiten in Eigenregie hervorgerufen wurden, ist seitens des Käufers Schadenersatz zu leisten.

Die Abrechnung für nicht erfolgte Leistungen durch Eigenausbau bzw. komplett gestrichener Leistungen erfolgt innerhalb von 3 Monaten ab Endabrechnung des Bauvorhabens. Eine vorzeitige Reduzierung des Kaufpreises der bekannten Eigenleistungen wird aus organisatorischen Gründen nicht durchgeführt.

Der Aufwand der Firma Vision Estate (Organisation, Angebotseinholung, Koordination usw.) wird mit 20% der Sonderwunschkosten abgerechnet. Eine einmalige Planänderung inkl. Besprechung ist kostenlos bzw. wird von der Firma Vision Estate getragen.

Für Sonderwünsche übernimmt die Firma Vision Estate Projektentwicklung GmbH keine Gewährleistung.

ALLGEMEINE HINWEISE

Zur Wohnungsübergabe erfolgt eine Bauendreinigung. Wir machen die Eigentümer darauf aufmerksam, dass die Feinreinigung durch den Wohnungskäufer selbst durchzuführen ist.

Die Nutzung der Wohnungen zu unternehmerischer Tätigkeiten, die üblicherweise in Wohnungen ausgeübt werden wie bspw. Ordination, Kanzlei, Studio oder ähnliches, werden von den Eigentümern wechselseitig zur Kenntnis genommen und akzeptiert.

Technisch bedingte Leitungsführungen (Abflüsse, Zuleitungen, Lüftungsleitungen usw.) durch die Tiefgarage und Tiefgaragenabstellplätze, Kellerräume und private Kellerabteile lassen sich nicht vermeiden, wir sind allerdings bemüht die Leitungsführungen so schonend wie möglich zu planen.

Statisch, technisch oder schalltechnisch bedingte Änderungen (Vorsatzschalen, Schächte, Stürze, Säulen etc.) sind ohne Abgeltungsansprüche zu akzeptieren.

Die in den Plänen angeführten Maße sind Rohbaumaße, diese sind z.B. ohne Verputz und Wandfliesen angegeben. Für Einrichtungsgegenstände bzw. Möblierung ist unbedingt das Naturmaß zu nehmen. Maßtoleranzen bis zu 3 % werden gemäß Wohnungseigentumsgesetz (WEG) in der derzeit geltenden Fassung beiderseits toleriert.

Die planerische Darstellung von Technikräumen in Größe und Gestaltung dient zum Zweck der behördlichen Bewilligung. Die Wohnungskäufer nehmen zur Kenntnis, dass sich diese in Ihrer Gestaltung und Größe nach den tatsächlichen Erfordernissen verändern können. Privates Eigentum wird dadurch nicht berührt und bleibt unverändert.

Der Kunde stimmt grundsätzlich jeder technischen Qualitätsverbesserung und jedem Baustoff zu, wenn diese Maßnahme mindestens gleichwertig ist.

Alle Maße und Angaben über Baustoffe entsprechen den Richtwerten in der Fassung zum Zeitpunkt der Einreichung des Bauantrages. Erforderlich technische Änderungen und Verbesserungen, insbesondere in technischer Hinsicht, bleiben der Firma Vision Estate vorbehalten.

Für einen von der Bauleitung angegebenen Einzugstermin bzw. vorgelegten Bauzeitplan kann keine Garantie übernommen werden.

Die Schlüssel werden an den Käufern erst bei erfolgter Wohnungsübergabe durch die Firma Vision Estate, ausgehändigt. Die Käufer erhalten jedoch die Möglichkeit, nach Absprache mit der Firma Vision Estate, die Wohnung zu betreten um die nötigen Abmessungen für Einrichtungsgegenstände, wie z.B. Abmessung der Küche, durchzuführen.

Kücheneinbauten sind schalltechnisch vom Gebäude getrennt zu installieren bzw. zu befestigen.

Nicht im Kaufpreis enthalten sind: Sämtliche Einrichtungsgegenstände (Möblierung), Beleuchtungskörper innerhalb der Wohnungseinheit, Kücheneinbauten, Anschließen der Küchengeräte und Armaturen, Ablageflächen und Waschtischverbauten in den Bädern, Beleuchtungskörper innerhalb der Wohneinheit, sonstige in den Planunterlagen dargestellte Ausstattungs- oder Einrichtungsgegenstände (z.B. Waschmaschine im Bad), Telefonanschluss, Sonnenschutz, Markisen und dergleichen. Maßgebend für die Einrichtung und Ausstattung der Wohnungen ist die vorangeführte Textierung.

Für den Sonnen- und Sichtschutz ist die Einhaltung des Farb- und Gestaltungskonzepts gemäß Architektenplanung zwingend erforderlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass das im Büro der Firma Vision Estate aufliegende Modell bzw. die Einreichplanung und Schaubilder im Hinblick auf Farbgestaltung, Bepflanzung sowie andere architektonische Details nicht als verbindlich anzusehen ist/sind. Dies gilt auch für die Modellfotos und sonstige bildliche Darstellungen.

Die Firma Vision Estate ist berechtigt auf den Allgemeiteilen der Liegenschaft, während der Bauphase und bis zum Verkauf der letzten Wohnungseigentumseinheit, Werbeanlagen der Firma Vision Estate anzubringen. Diese sind spätestens 14 Tage nach Veräußerung der letzten Wohnungseinheit auf Kosten der Firma Vision Estate zu entfernen und ist auf deren Kosten der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen.

GEWÄHRLEISTUNG

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in der Wohnungseigentumseinheit befindlichen Silikonfugen als Wartungsfugen zu betrachten sind. Silikonfugen sind daher von der Käuferseite mindestens halbjährlich zu überprüfen und allenfalls erforderliche Ausbesserungsarbeiten vorzunehmen. Für die Dichtheit der Silikonfugen wird Gewährleistung einvernehmlich für die Dauer eines halben Jahres ab Bezugsfertigstellung abgegeben.

Isolierglasscheiben: Für thermisch entstandenen Glasbruch übernimmt die Firma Vision Estate keine Gewährleistung. Es ist darauf zu achten, dass ein Wärmestau hinter den Isolierglasscheiben bzw. eine ungleichmäßige Erwärmung der Scheibenflächen unbedingt vermieden werden soll. Wird ein innenliegender Sonnenschutz angeordnet, ist für einen ausreichenden Abstand zwischen der Scheibe und dem Sonnenschutz zu sorgen. Bei bemalten oder abgeklebten Isolierglasscheiben besteht durch den zu erwartenden örtlichen Hitzestau bei Sonnenstrahlung Bruchgefahr. Dasselbe gilt auch bei Heizkörper, Heizstrahler und anderen wärmestrahlenden Gegebenheiten in der Nähe einer Isolierglaseinheit.

Die Laufzeit der Gewährleistung beträgt für nicht bewegliche Teile 3 Jahre ab Datum der Fertigstellung und erstmaliger Übergabe der Wohnung.

Allenfalls auftretende Haarrisse werden gemäß Ö-Norm B2210 vom Käufer toleriert.

Angelegenheiten, über die in dieser Bau- und Leistungsbeschreibung und vorangegangenen Bedingungen keine Vereinbarung getroffen sind, regeln sich nach den Bestimmungen der einschlägigen ö-Normen des ABGB sowie des Konsumentenschutzgesetzes.

ZU BEACHTEN NACH WOHNUNGSÜBERGABE

(1) Die Wohnungskäufer werden darauf hingewiesen, dass bei Einzug in die Wohnung noch Restfeuchtigkeit in den Wänden und Böden vorhanden ist. Diese Restfeuchtigkeit wird erst nach einigen Jahren gänzlich aus den Wänden und Böden entweichen. Zur Vermeidung von

Baufeuchtigkeitsschäden und Folgeschäden sind nach Wohnungsübergabe während der Austrocknungszeit Maßnahmen zu treffen, die in der Übergabemappe übergeben werden. In dieser sind auch Hinweise für Möbeleinbauten angeführt, die zu beachten sind.

(2) Die dauerelastischen Fugen (Silikon, Acryl etc.) sind in regelmäßigen Zeitabständen (mindestens halbjährlich) vom Eigentümer zu kontrollieren und fachgerecht zu warten und mit einem neutralen Reinigungsmittel zu behandeln; trotzdem können sie sich im Laufe der Zeit durch Schwinden oder Bewegungen von Bauteilen öffnen oder reißen. Diese Öffnungen sind von Fachleuten entsprechend zu warten bzw. zu überarbeiten und im Bedarfsfall zu erneuern.

(3) Die Parkettböden sind vor schädlicher Feuchtigkeitseinwirkung und übermäßiger Austrocknung zu schützen, es ist besonderes Augenmerk auf optimale Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit zu legen (im Jahresdurchschnitt: ca. 20°C Raumtemperatur und 50-60% relative Luftfeuchtigkeit). Parkettböden dürfen auf keinen Fall mit Oberflächenwasser in Berührung gebracht werden (Verweis auf gesondert ausgehändigte allgemeine Hinweise für Holzfußböden).

(4) Abflüsse auf den Terrassen, Rigole, Dachrinnen und Dachabläufe, Gullys, Wasserspeier, etc. sind in regelmäßigen Abständen von Laub und sonstigen Verunreinigungen zu befreien bzw. entsprechend durch Fachfirmen zu warten, es dürfen keine Flüssigkeiten – ätzend, härtend, etc. – darin entsorgt werden.

(5) Sämtliche Dachflächen bzw. Terrassenflächen über Wohnräumen werden gemäß der Nutzungskategorie K2 ausgeführt (ÖNORM B3691:2012). Diese Dachflächen sollten mind. einmal im Jahr und insbesondere nach extremen Witterungsereignissen einer Kontrolle (Begehung durch Fachpersonal) unterzogen werden. Im Zuge dessen sollte zur Vermeidung von Verstopfungen und damit verbundenen Bauschäden eine Reinigung der Gullys, Dachabläufe etc. bzw. das Entfernen von unerwünschten Ablagerungen und Fremdbewuchs (z.B. Moos) durchgeführt werden. Im Zuge der Instandhaltung sind Materialien oder Bauteile mit kurzer Nutzungsdauer, wie z.B. Fugenfüllmassen, Dichtbänder bzw. zugängliche Fugenbänder, erforderlichenfalls zu erneuern. Die Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind nachweislich schriftlich zu protokollieren.

(6) Eventuell vorhandene Holzrahmen, Holzfassadenelemente, Holzgeländer, Holztrennwände, Holzlatenrost auf Balkonen etc. sind jährlich in regelmäßigen Abständen zu imprägnieren bzw. bei Bedarf zu schleifen, da Schieferungen auftreten können. Weiteres wird darauf aufmerksam gemacht, dass Holz verwittert und dadurch seine Farbe und Beschaffenheit verändert.

(7') Die Betonplatten in Terrassenteilbereichen sind im Splittbett verlegt und können sich durch Beanspruchung, Frost, etc. lockern bzw. geringfügig heben oder senken; sie sind von Bewuchs und sonstigen Verunreinigungen zu säubern bzw. freizumachen.

(8) Die Rauchmelder sind gem. Herstellervorschriften laufend zu kontrollieren, zu testen und gelegentlich zu reinigen – mit einem angefeuchteten Tuch – um mögliche Beeinträchtigungen durch Verschmutzung zu vermeiden. Die Batterien müssen bei Bedarf durch den Wohnungseigentümer selbst gewechselt werden.

(9) Der Fehlerstromschutzschalter ist nach Herstellerangabe – wird im Stromkreisverteiler angeführt – regelmäßig zur Überprüfung der Funktion auszulösen.

(10) Sanitäre Einrichtungsgegenstände, bei denen bei der Wohnungsübergabe nur die Anschlüsse vorgesehen werden, sind innerhalb von 14 Tagen nach Wohnungsübergabe mit entsprechenden Armaturen auszustatten. Es wird empfohlen die Leitungen wöchentlich regelmäßig zu spülen.

(11) Bezüglich der einzelnen Punkte dieser Bau- und Ausstattungsbeschreibung wird auch noch auf die gesondert bei der Wohnungsüber überreichte Objekt- und Wartungsanleitung (samt Hinweise für Holzfußböden, Fensterfibel, Gebrauchsanleitung der Rauchwammelder, etc.) verwiesen.

HINWEISE FÜR DIE WOHNUNGSEIGENTÜMER

Ausdrücklich wird auf folgende Umstände bzw. Verpflichtungen hingewiesen, welche von der Käuferseite vollinhaltlich akzeptiert und zur Kenntnis genommen werden, und auf allfällige Rechtsnachfolger, von diesen wieder an deren Rechtsnachfolger usw. zu überwälzen sind:

(1) Sämtliche Miteigentümer sind berechtigt, innerhalb ihrer Einheiten Veränderungen vorzunehmen, sofern dadurch die Einheiten der anderen Wohnungseigentümer nicht beeinträchtigt werden. Dabei sind insbesondere die Schall-, Wärme- und Brandschutzbestimmungen sowie die baurechtlichen Bestimmungen und statischen Anforderungen einzuhalten.

(2) Die Raumhöhen im gesamten Keller- bzw. Tiefgaragenbereich betragen mindestens 2,10 m. Im gesamten Kellerbereich (Allgemeinflächen und private Kellerabteile) sowie in der gesamten Tiefgarage werden Versorgungs- und Entsorgungsleitungen im Decken- und Vertikalbereich (insbesondere entlang der Wände und Säulen) verlegt, die zu Höhen- und Abmessungseinschränkungen von unter 2,10 m führen. Die Mindesteinfahrtshöhe zur Tiefgarage beträgt 2,10 m.

(3) Die Kellerabteile sind aufgrund von Temperaturschwankungen nicht für die Lagerung von Textilien, Papier, Elektronik udgl. geeignet. Zudem kann es im gesamten Kellerbereich insbesondere im Sommer zu Kondensbildung kommen.

(4) In den Privatgärten, im Freibereich, in allgemeinen Grünflächen und bei den Autoabstellplätzen können unterirdische Sickeranlagen zur Oberflächenentwässerung bzw. Ver- und Entsorgungsleitungen zur Erschließung der Wohnanlage und allenfalls der Nachbargrundstücke verlegt sein. Es können sich in diesen Bereichen weiters Wartungs-, Reinigungs- und Revisionsschächte befinden. Diese Schächte müssen zu Revisionszwecken zugänglich gehalten werden.

(5) In den Kellerräumen, Privatgärten bzw. auf den Terrassenflächen und in Allgemeinbereichen können sich Lüftungs- bzw. Lichtschächte mit Gitterrostabdeckungen befinden, die nicht zugedeckt werden dürfen, da sie der Be- und Entlüftung und Belichtung der Untergeschoßräume bzw. der Tiefgarage dienen.

(6) Im Erdgeschoß oder auf begrünten Balkonen oder Terrassen dürfen die humusierten Flächen im Nahbereich der unterirdischen Bauteile bzw. der Tiefgarage nicht mit tief- oder seitwärts wurzelnden Sträuchern oder Bäumen, und insbesondere nicht mit Pflanzen (zB Bambus), die durch ihre Wurzeln die Feuchtigkeitsabdichtung bzw. den Dachaufbau beschädigen, bepflanzt werden. Es ist hier vorab Rücksprache mit einem konzessionierten Gartenbaufachmann zu halten.

(7) In den Wohnungseigentumseinheiten können im Bodenaufbau, in Wänden und Decken Haustechnikleitungen (Elektro, Sanitär etc.) zu Allgemeinflächen bzw. zu den Nachbarwohnungen verlegt sein.

(8) Die Bauträgerin hat Versorgungs- und Entsorgungsverträge betreffend Wasser, Kanal und Strom mit der Gemeinde Jenbach abgeschlossen, die automatisch von der Eigentümergemeinschaft zu übernehmen sind; gleiches gilt, falls Verträge betreffend Medienanschlüsse mit einem entsprechenden Anbieter (zB A1) abgeschlossen werden, wobei die Entscheidung beim Bauträger liegt und er hierzu nicht verpflichtet ist.

(9) Die Verkäuferin wird bei Baubeginn eine Rohbauversicherung mit den Sparten Feuer, Leitungswasser inklusive Leitungsverstopfung, Sturm, Glas, Haus- und Grundbesitzhaftpflichtversicherung abschließen. Da jedes im Wohnungseigentum stehende Gebäude verpflichtend einer Gebäudeversicherung bedarf, wird die Versicherung abgeschlossen und gilt für die jeweiligen Erwerber bzw. die Eigentümergemeinschaft. Die Käuferseite nimmt dies zustimmend zur Kenntnis und erklärt, in den bestehenden Versicherungsvertrag als Rechtsnachfolger der Verkäuferin einzutreten, eine Kündigung bzw. Neuabschluss einer anderen Versicherung liegt dann in der Entscheidung der Eigentümergemeinschaft. Sollte ein Versicherungsfall vor Baufertigstellung bzw. Übergabe erfolgen, willigt die Käuferseite ein, dass die Entschädigungsleistung an die Bauträgerin ausbezahlt wird.

(10) Die Verkäuferin wird die erste Hausverwaltung bestellen; es liegt dann in der Entscheidung der Eigentümergemeinschaft, den Verwaltungsvertrag zu kündigen und eine andere Hausverwaltung zu bestellen.

(11) Die Grünflächen in Privatgärten und auf den Allgemeinflächen werden humusiert und eingesät, wobei die Verkäuferin keine Gewähr für den Grasanwuchs leistet. Der Humus ist nicht gesiebt und kann Steine enthalten. Die Eigentümergemeinschaft hat die Grünflächen im Allgemeineigentum zu betreuen (mähen, bewässern, etc). Nachträgliche Setzungen des Humus können zu Unebenheiten in den Grünflächen führen, die von der Käuferseite gegebenenfalls nachzuarbeiten sind.

(12) Die Hebeanlage, Versickerungsanlage, alle Versickerungsmulden, Verdunstungsrinnen, Entwässerungsrigole, Gully, Speier und Straßeneinläufe für Oberflächenwasser sind normgemäß laufend durch die Eigentümergemeinschaft zu warten bzw. zu säubern.

(13) Die Verkäuferin wird einen jährlich kündbaren Wartungsvertrag für die Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsinstallationen (Heizanlage), für die Aufzüge und für das Garagentor abschließen, der von der Eigentümergemeinschaft zu übernehmen ist, die sich verpflichtet, in diesen Wartungsvertrag einzutreten.

(14) Die Wartung des Blitzschutzes hat gemäß OVE-Bestimmungen auf Veranlassung der Eigentümergemeinschaft derzeit mindestens alle drei Jahre zu erfolgen; es sind die gesetzlichen Vorschriften hierzu zu beachten.

(15) Die Beschaffung der Feuerlöschgeräte im Allgemeinbereich erfolgt durch die Verkäuferin, die laufende Wartung (derzeit alle zwei Jahre) erfolgt durch die Eigentümergemeinschaft. Die Rauchwarnmelder sind nach Anweisung des Herstellers laufend zu kontrollieren und mit feuchtem Tuch zu reinigen. Nach Ablauf der Lebensdauer – derzeit nach 10 Jahren – sind sie zu erneuern.

(16) Vereinbart wird, dass mit Übergabe des Kaufobjektes sämtliche Käufer gemeinschaftlich als neue Eigentümer die Sorgfalts- und Aufbewahrungspflichten gemäß Bauarbeiterkoordinationsgesetz trifft.

(17) Laubengangtüren müssen jährlich gewartet werden.

.....
Ort und Datum der Unterzeichnung